

## ELINGUES DE LEVAGE

Élingues plates à 2 boucles. Repérage de la charge maximum par la couleur.

Conformes à la norme EN 1492-1

Code	Ref. PONSA	Charge max	Long.	Largeur	Couleur	Prés.	Cond.
0250130	030.031.001.308	1 Tonne	1 m	30 mm	Violet	R	1
0250132	030.031.150.308	1 Tonne	1,5 m	30 mm	Violet	R	1
0250134	030.031.002.308	1 Tonne	2 m	30 mm	Violet	R	1
0250136	030.031.250.308	1 Tonne	2,5 m	30 mm	Violet	R	1
0250138	030.031.003.308	1 Tonne	3 m	30 mm	Violet	R	1
0250152	030.061.001.402	2 Tonnes	1 m	60 mm	Vert	R	1
0250154	030.061.150.402	2 Tonnes	1,5 m	60 mm	Vert	R	1
0250156	030.061.002.402	2 Tonnes	2 m	60 mm	Vert	R	1
0250158	030.061.250.402	2 Tonnes	2,5 m	60 mm	Vert	R	1
0250160	030.061.003.402	2 Tonnes	3 m	60 mm	Vert	R	1
0250164	030.061.004.402	2 Tonnes	4 m	60 mm	Vert	R	1
0250166	030.061.005.402	2 Tonnes	5 m	60 mm	Vert	R	1
0250168	030.061.006.402	2 Tonnes	6 m	60 mm	Vert	R	1
0250174	030.091.001.108	3 Tonnes	1 m	90 mm	Jaune	R	1
0250176	030.091.150.108	3 Tonnes	1,5 m	90 mm	Jaune	R	1
0250178	030.091.002.108	3 Tonnes	2 m	90 mm	Jaune	R	1
0250180	030.091.250.108	3 Tonnes	2,5 m	90 mm	Jaune	R	1
0250182	030.091.003.108	3 Tonnes	3 m	90 mm	Jaune	R	1
0250184	030.091.350.108	3 Tonnes	3,5 m	90 mm	Jaune	R	1
0250186	030.091.004.108	3 Tonnes	4 m	90 mm	Jaune	R	1
0250188	030.091.005.108	3 Tonnes	5 m	90 mm	Jaune	R	1
0250200	030.121.004.117	4 Tonnes	4 m	120 mm	Gris	R	1
0250216	030.151.005.102	5 Tonnes	5 m	150 mm	Rouge	R	1



Largeur élingue	Traction sur 1 brin	Noeud coulant	Traction sur 2 brins	Traction angle 45°	Traction angle 60°
30 mm	1.000	800	2.000	1.400	1.000
60 mm	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
90 mm	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
120 mm	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
150 mm	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000

Coefficient de sécurité 7:1  
Norme EN 1492-1:2000 et EN1492-2:2000

Longueur utile


## CABLE ACIER



Câble acier zingué torsadé 7 torons de 7 brins.

Prix au mètre, à commander par multiples de 10 mètres.

Code	Caractéristiques	Charge de rupture	Prés.	Cond.
1250050	Diamètre 5 mm (le mètre)	1620 kg	V	1
1250040	Diamètre 4 mm (le mètre)	1152 kg	V	1
1250030	Diamètre 3 mm (le mètre)	630 kg	V	1



## ACCESOIRES POUR CÂBLE ACIER



En acier zingué. Pour créer des boucles et des fixations avec des câbles en acier.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
<b>Crochet à œil avec linguet</b>			
1250210	Crochet ouverture 23 mm - capacité 1 tonne	V	1
<b>Serre câbles</b>			
1250203	Sachet de 100 pcs pour câbles Ø 2 et 3 mm	V	1
1250204	Sachet de 100 pcs pour câbles Ø 4 et 5 mm	V	1
1250213	Carte de 2 pcs pour câbles Ø 2 et 3 mm	SC	1
1250214	Carte de 2 pcs pour câbles Ø 4 et 5 mm	SC	1
<b>Cosses cœur</b>			
1250103	Sachet de 100 pcs pour câble Ø 3 mm	V	1
1250104	Sachet de 100 pcs pour câble Ø 4 mm	V	1
1250105	Sachet de 100 pcs pour câble Ø 5 mm	V	1
1250113	Carte de 4 pcs pour câble Ø 3 mm	SC	1
1250114	Carte de 2 pcs pour câble Ø 4 mm	SC	1
1250115	Carte de 2 pcs pour câble Ø 5 mm	SC	1



## SANGLE DE REMORQUAGE



Sangle de traction équipée de 2 crochets pivotants avec linguet de sécurité.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Prés.	Cond.
0250074	027.049.050.108	1 sangle	5 m x 50 mm	4000 kg	BB	1



## SANGLE BAGAGERE A BOUCLE



Boucle renforcée à deux rangées de griffes pour une meilleure prise de la sangle.

En acier traité pour une belle apparence et 3 fois plus de résistance à la corrosion.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
6370910	3110EURDAT	Pack de 2 sangles	2,5 m x 25 mm	150 kg	300 kg	LS	6
6370915	3112EURDAT	1 sangle	5 m x 25 mm	150 kg	300 kg	LS	6



## SANGLE BAGAGERE A BOUCLE

Boucle en acier zingué. Grande résistance à l'usure.  
Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.



Code	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250011	Lot de 2 sangles	3 m x 25 mm	250 kg	500 kg	LS	12



## SANGLE BAGAGERE A BOUCLE

Boucle en acier zingué. Grande résistance à l'usure.  
Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.



Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250012	027.048.035.108	Lot de 2 sangles	4 m x 35 mm	250 kg	500 kg	LS	6



## SANGLE BAGAGERE A CLIQUET

Cliquet en acier bichromaté et noir. Grande force de serrage. Grande résistance à l'usure. Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.



Code	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
3960030	1 sangle	5 m x 25 mm	500 kg	1000 kg	LS	6



## SANGLE BAGAGERE A BOUCLE

Boucle en acier zingué. Grande résistance à l'usure.  
Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.



Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250016	027.047.025.108	1 sangle	5 m x 25 mm	500 kg	1000 kg	LS	6
0250024	027.047.035.108	1 sangle	6 m x 35 mm	1250 kg	2500 kg	LS	6



## SANGLE BAGAGERE A CLIQUET INOX

Cliquet en acier inoxydable. Résiste à l'usure et à la corrosion.  
Idéale pour applications en contact avec l'eau et l'humidité.  
Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.



Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250050	027.042.025.503	1 sangle	5 m x 25 mm	500 kg	1000 kg	BB	6
0250054	027.042.035.503	1 sangle	6 m x 35 mm	1250 kg	2500 kg	BB	6



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS

Cliquet en acier bichromaté. Grande force de serrage.  
Crochets simples en "S".



Code	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
3960070	1 sangle	5 m x 25 mm	250 kg	500 kg	BB	6



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS

Cliquet et crochets en finition argentée très résistante à la corrosion.  
Poignée avec grip PVC pour la protection et le confort.  
Elastique avec serrage facilitant le rangement de la sangle.  
Crochets en "S" équipés avec clip de sécurité pour les sangles 400/800 kg et simple en "J" pour la sangle 1250/2500 kg.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
6370925	3066EURDAT	Pack de 2 sangles	4,25 m x 25 mm	400 kg	800 kg	LS	6
6370920	3109EURDAT	1 sangle	5 m x 25 mm	400 kg	800 kg	LS	6
6370930	3058EURDAT	1 sangle	4,50 m x 35 mm	1250 kg	2500 kg	LS	6



## SANGLE D'ARRIMAGE INTERIEUR FOURGON

Pour fixer les chargements de véhicules utilitaires en toute sécurité.

Cliquet en acier bichromaté.

Crochets de fixation compatibles avec les rails d'arrimage à entailles 50 mm.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250080	027.919.050.104	1 sangle	3 m x 50 mm	1000 kg	2000 kg	LS	1

## SANGLE D'ARRIMAGE RETRACTABLE A CROCHETS

**PONSA**

Sangle à cliquet avec 2 crochets.

Équipé d'un système de retour automatique très pratique qui ajuste la longueur de la sangle au chargement, et qui permet de la ranger facilement, sans l'enrouler à la main.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250022	013.289.025.501	1 sangle	2,40 m x 25 mm	250 kg	500 kg	LS	6



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS

**PONSA**

Cliquet en acier. Crochets en "J". Grande force de serrage.

Grande résistance à l'usure.

Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250018	027.046.025.108	1 sangle	5 m x 25 mm	500 kg	1000 kg	LS	6
0250026	027.046.035.108	1 sangle	6 m x 35 mm	1250 kg	2500 kg	LS	6



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS INOX

**PONSA**

Cliquet en acier inoxydable. Crochets en "J".

Résiste à l'usure et à la corrosion. Idéale pour applications en contact avec l'eau et l'humidité.

Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0250052	027.043.025.503	1 sangle	5 m x 25 mm	500 kg	1000 kg	LS	6
0250056	027.043.035.503	1 sangle	6 m x 35 mm	1250 kg	2500 kg	LS	6



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS PRO

**OUTIFRANCE**  
Outils Professionnels

Sangle à cliquet acier bichromaté avec 2 crochets.

Pour artisans ou industrie, idéale pour les camions.

Crochets serré sur la sangle 1000/2000 kg et écarté sur la sangle 2000/4000 kg.

Code	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
3960037	1 sangle	6 m x 35 mm	1000 kg	2000 kg	LS	6
3960035	1 sangle	9 m x 50 mm	2000 kg	4000 kg	R	4



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS POIDS LOURDS

**PONSA**

Sangle à cliquet acier bichromaté avec 2 crochets.

Pour artisans ou industrie, idéale pour les camions.

Crochets serré sur la sangle 2000/4000 kg et ouvert sur les sangles 2500/5000 kg.

Code	Réf.	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0251102	027.704.050.303	1 sangle	9 m x 50 mm	2000 kg	4000 kg	R	4
0251104	027.320.050.104	1 sangle	10 m x 50 mm	2500 kg	5000 kg	R	4
0251106	027.481.050.104	1 sangle	12 m x 50 mm	2500 kg	5000 kg	R	4
0251108	027.488.050.104	1 sangle	15 m x 50 mm	2500 kg	5000 kg	R	4



## SANGLE D'ARRIMAGE A CROCHETS PRO


**OUTIFRANCE**  
Outils Professionnels

Sangle à cliquet acier bichromaté avec 2 crochets en "J" ouvert.

Pour artisans ou industrie, idéale pour les camions.

Code	Désignation	Long. x Larg.	Traction	Arrimage	Prés.	Cond.
0251101	1 sangle	9 m x 50 mm	2000 kg	4000 kg	R	4





## SANDOWS STANDARDS

Crochets en acier Ø 2 mm. Elastique Ø 8 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955274	450 mm	V	6
8955276	600 mm	V	6
8955279	900 mm	V	6
8955277	jeu de 2 sandows 900 mm	LS	6

## SANDOWS ARAIGNEE 8 BRAS

Système extrêmement pratique pour arrimer un objet sur le toit d'un véhicule.

Crochet acier plastifié Ø 4 mm. Elastique Ø 8 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955271	400 mm	LS	10

## SANDOWS PROFESSIONNELS

Crochets en acier Ø 3 mm. Elastique Ø 10 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955284	600 mm	V	6
8955285	800 mm	V	6
8955286	1000 mm	V	6
8955287	1200 mm	V	6

## JEU DE 10 SANDOWS PROFESSIONNELS

8 sandows à crochets doubles et inversés en acier Ø 3 mm, élastique Ø 9 mm, longueurs : 2 x 450 mm - 2 x 600 mm - 2 x 800 mm - 2 x 1000 mm.

2 sandows à crochets simples Ø 1 mm, élastique Ø 4 mm, longueur 250 mm.

Le crochet retourné dispose d'un grand dégagement facilitant son ancrage.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6370900	Extension max : 150 % - capacité max : 54 kg	LS	6

**Master Lock**

## SANDOW AVEC MOUSQUETONS

Mousquetons en acier 80 mm. Elastique Ø 8 mm. Extensible jusqu'à 2 m.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955264	800 mm - carte de 2 pièces	BB	1

**OUTIFRANCE**

## SANDOWS CHARGES LOURDES EN SACOCHE

Sandows avec élastique 12 mm et crochet en acier haute qualité.

Livrés en sacoche compacte de 6 pièces, idéale pour les véhicules utilitaires.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955294	6 sandows Ø 12 mm x 600 mm	LS	1
8955295	6 sandows Ø 12 mm x 900 mm	LS	1
8955296	6 sandows Ø 12 mm x 1200 mm	LS	1

**OUTIFRANCE**

## SANDOWS ET SANGLES EN SACOCHE

Assortiment de sangles et sandows livré en sacoche compacte, idéale pour le véhicule familial. Composition :

- 1 sangle d'arrimage à cliquet et 2 crochets 5 m x 25 mm / 250 kg.
- 1 sangle d'arrimage à cliquet 5 m x 25 mm / 250 kg.
- 2 sangles bagagères 5 m x 25 mm / 125 kg.
- 8 sandows Ø 8 mm : 400 mm x 2 - 600 mm x 2 - 600 mm x 2 - 1000 mm x 2

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8955297	Lot sandows et sangles en sacoche	LS	1

**OUTIFRANCE**

## SANDOW POUR BACHE

Elastique Ø 8 mm. Sans crochet.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
8955272	20 m - Diamètre 8 mm	V	1

**OUTIFRANCE**

## MINI-PRESSES EN C

En acier, avec serrage à vis et patin orientable.

Code	Désignation	Capacité	Prés.	Cond.
3920110	Jeu de 3 mini-presses	20 / 30 / 40 mm	SC	1

**OUTIFRANCE**